

**Бутилацетат****Butyl acetate****ГОСТ 8981-78**

Показатели	Ед. измерения	Значение
1. Внешний вид		Прозрачная жидкость без примесей
2. Цветность, Хазен		не более 10
3. Плотность при 20°C	г/см <sup>3</sup>	0,880-0,882
4. Содержание основного вещества	%	не менее 99,00
5. Содержание воды, не более	%	0,08
6. Температурные пределы перегонки при давлении 101,3 кПа (760 мм рт.ст.): 95 % (по объему) продукта должно отгоняться в пределах температур	°С	122-127
7. Массовая доля кислот в пересчете на уксусную кислоту, не более		не более 0,005
8. Относительная летучесть по этиловому эфиру		8-13
9. Массовая доля нелетучего остатка	%	не более 0,002

Упаковка	Хранение
налив, автоцистерны металлическая бочка, 216,5 л IBC-контейнер, 1000 л	хранение осуществляется в соответствии с правилами хранения огнеопасных веществ

[www.monomer.su](http://www.monomer.su)**ООО «НПК «Мономер»**

Российская Федерация,

111141, г. Москва, 2-ой проезд Перова Поля, д.9, стр.6

Телефон/факс: +7 (499) 638-53-25

Эл. почта: info@monomer.su