

Толуол нефтяной

Toluene

ГОСТ 14710-78

Показатели	Ед. измерения	Значение
1. Внешний вид и цвет		Бесцветная жидкость не содержащая посторонних примесей и воды, не темнее раствора K ₂ Cr ₂ O ₇ концентрации 0,003г/дм ³
2. Массовая доля толуола	%	не менее 99,75
3. Пределы перегонки 98 % по объему (включая температуру кипения чистого толуола 110,6°С)	°С	не более 0,7
4. Массовая доля примесей -неароматических углеводородов -бензола -ароматических углеводородов C ₈	%	не более 0,25 не более 0,10 не более 0,10 не более 0,05
5. Плотность при 20 °С	г/см ³	0,865-0,867
6. Окраска серной кислоты,	номер образцовой шкалы	не более 0,15
7. Испытание на медной пластинке		выдерживает
8. Реакция водной вытяжки		нейтральная
9. Испаряемость		испаряется без остатка
10. Массовая доля общей серы	%	не более 0,00015

Упаковка	Хранение
налив, автоцистерны металлическая бочка, 216,5 л IBC-контейнер, 1000 л	хранение осуществляется в соответствии с правилами хранения огнеопасных веществ

www.monomer.su

ООО «НПК «Мономер»

Российская Федерация,

111141, г. Москва, 2-ой проезд Перова Поля, д.9, стр.6

Телефон/факс: +7 (499) 638-53-25

Эл. почта: info@monomer.su